

ML-4218

MAXLOGIC KONVANSİYONEL GAZ ALARM SANTRALI

Üstün ve kararlı çalışma performansı sunan ML-4218 konvansiyonel gaz alarm santrali 8 bölge kapasiteli ve 24V DC çalışma gerilimine sahiptir. Gaz alarm santrali karbon monoksit, metan (doğalgaz) ve LPG 2 alarm seviyeli gaz dedektörleri ile kullanılabilir. Santralde, 2 adet 24V DC 500mA'lık siren çıkışı, üç adet 30V DC 1A'lık kuru kontak röle çıkışı (1.alarm rölesi, 2.alarm rölesi ve hata rölesi), 24V DC 500mA'lık harici besleme çıkışı ve her bölge için 2 adet 30V DC 8A'lık 1.alarm ve 2.alarm rölesi vardır. Gaz dedektörü hatları ile siren besleme çıkışları süpervizedir. Uzaktan kontrol girişi kullanılarak, santral alarm durumuna geçirilebilir, alarm durumu susturulabilir, santral hata uyarısı durumuna alınabilir, resetlenebilir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 2x16 karakterli LCD ekran ve LED göstergeler ile santral durumunu detaylı izleme imkanı
- Gaz dedektörlerinin algıladığı 2 seviyeyi de gösterebilme
- Farklı cihazları kontrol edebilmek ve diğer sistemlere kumanda etmek için 2 adet alarm rölesi (1. Seviye ve 2. Seviye alarm röleleri) ve 1 adet hata rölesi çıkışı
- Bölgelerin devre dışı bırakılabilmesi ve test edilebilmesi
- Röle kartı ile gaz alarm bölgelerinden gelebilecek 2 seviyeli gaz alarm sinyalinin her biri için ayrı ayrı röle çıkışları ile toplam 16 adet röle çıkışı
- Uzaktan kontrol imkanı ile sistemi alarm konumuna geçirebilme, alarm durumunu iptal edebilme, sistemi hata durumuna geçirebilme ve sistemi uzaktan resetleyebilme
- Gaz alarmının kilitlemeli olarak seçilebilmesi
- 8 adet bölge girişi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme gerilimi:	230V AC
Siren çıkışı:	2 x (24V DC 500mA)
Harici besleme çıkışı:	24V DC 500mA
Hata rölesi :	30V DC 1A kuru kontak
1.Alarm Rölesi :	30V DC 1A kuru kontak
2.Alarm Rölesi :	30V DC 1A kuru kontak
Bölgeler ait röle çıkışları:	16 x (30V DC 8A (250V AC 10A) kuru kontak)
Bölge Hat Sonu Direnci :	6,8 k Ω
Siren Hat Sonu Direnci :	10 k Ω
Akü:	2x(12V DC 7Ah)
Gövde malzemesi :	Santral kutusu; 1,2mm DKP sac, Ön Yüz; 1,5mm DKP sac
Yüzey :	Epoksi boya
Montaj Şekli :	Yüzey
Standart Renk :	Gri metal kutu, beyaz santral ön yüzü
Çalışma sıcaklığı:	(-10°C) - (+55°C)
Bağıl nem (yoğunlaşmamış):	%0-95 (yoğunlaşmamış)
Ebatlar:	400 x 300 x 100mm
Ağırlık:	5,5 kg

BAĞLANTI ŞEMASI

