

# Адресный звуковой оповещатель / световой оповещатель / светозвуковой оповещатель / погодоустойчивый

Адресные оповещатели с питанием от кольцевого шлейфа были спроектированы для адресной системы пожарной сигнализации, работают на основе уникального протокола связи VIP.



- ▶ Соответствует стандартам EN 54-3 / EN 54-23
- ▶ Модель с встроенным изолятором КЗ EN 54-17
- ▶ Питание от кольцевого шлейфа
- ▶ Легкое программирование с программой конфигурации Loop Manager
- ▶ Возможность выбора пользователем 32 тона
- ▶ Подходят к использованию во внешней среде

- ▶ Совместимы с приборами серии Maxlogic
- ▶ Плата имеет антикоррозионное покрытие
- ▶ Эстетичный дизайн
- ▶ Для поверхностного или утопленного монтажа
- ▶ Высокая и стабильная рабочая способность
- ▶ Выбор высокого класса защиты IP33 / IP65
- ▶ Используется во внутренних помещениях

## МОДЕЛИ

Код	Наименование
ML-1410	Адресный звуковой оповещатель
ML-1410.SCI	Адресный звуковой оповещатель, с изолятором КЗ
ML-1420	Адресный световой оповещатель
ML-1420.SCI	Адресный световой оповещатель, с изолятором КЗ
ML-1430	Адресный светозвуковой оповещатель
ML-1430.SCI	Адресный светозвуковой оповещатель, с изолятором КЗ
ML-1440	Адресный оповещатель, погодоустойчивый (IP33)
ML-1440.SCI	Адресный оповещатель, погодоустойчивый (IP33), с изолятором КЗ
ML-1450	Адресный световой оповещатель, погодоустойчивый (IP33)
ML-1450.SCI	Адресный световой оповещатель, погодоустойчивый (IP33), с изолятором КЗ

## МОДЕЛИ

Код	Наименование
ML-1460	Адресный светозвуковой оповещатель, погодоустойчивый (IP33)
ML-1460.SCI	Адресный светозвуковой оповещатель, погодоустойчивый (IP33), с изолятором КЗ
ML-1470	Адресный оповещатель, погодоустойчивый (IP65)
ML-1470.SCI	Адресный оповещатель, погодоустойчивый (IP65), с изолятором КЗ
ML-1480	Адресный световой оповещатель, погодоустойчивый (IP65)
ML-1480.SCI	Адресный световой оповещатель, погодоустойчивый (IP65), с изолятором КЗ
ML-1490	Адресный светозвуковой оповещатель, погодоустойчивый (IP65)
ML-1490.SCI	Адресный светозвуковой оповещатель, погодоустойчивый (IP65), с изолятором КЗ



# Извещатель пожарный ручной адресный

Разработанные в соответствии со стандартами EN 54-11 / EN 54-17, адресные ручные извещатели легко устанавливаются и используются, обеспечивая превосходную и стабильную работу.



- ▶ Соответствует стандартам EN 54-11 / EN 54-17
- ▶ Подходит для поверхностного и утопленного монтажа
- ▶ Микропроцессорное управление
- ▶ Извещатель пожарный ручной погодоустойчивый имеет класс защиты IP67

- ▶ Легкий механизм сброса
- ▶ Высокая и стабильная рабочая способность
- ▶ Коммутация события "Пожар" от извещателя за 1,5 сек. путем прерывания опроса
- ▶ Модель со встроенным изолятором КЗ

## МОДЕЛИ

Код	Наименование
ML-1101	Оповещатель звуковой адресный для совмещенного монтажа с автоматическим пожарным извещателем
ML-1102	Оповещатель светозвуковой адресный для совмещенного монтажа с автоматическим пожарным извещателем
ML-0141	База монтажная с зуммером

## МОДЕЛИ

Код	Наименование
ML-1710	Адресный пожарный ручной извещатель
ML-1710.SCI	Адресный пожарный ручной извещатель, с изолятором КЗ
ML-1730	Адресный пожарный ручной извещатель
ML-1730.SCI	Адресный пожарный ручной извещатель, с изолятором КЗ
ML-0710	Прозрачная защитная крышка